



THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAMFIRE

Tên giao dịch quốc tế: VIETNAMFIRE JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế: 3703436701

Trụ sở chính: Số 25 đường D, Dự án phát triển nhà Đông Á,
2B Trần Thị Vững, Khu phố Bình Đường 3, Phường Dĩ An, TP. HCM.

Phòng Kinh Doanh: 92-94 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, TP. HCM

Hotline: 0906-56-56-56

Email: info@vietnamfire.com.vn

Website: <https://vietnamfire.com.vn>



GIỚI THIỆU CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAMFIRE

Công ty Cổ phần VietnamFire tự hào là một trong những đơn vị uy tín, chuyên sản xuất và phân phối các thiết bị phòng cháy chữa cháy, mũi nhọn là các dòng bình chữa cháy chất lượng tại thị trường Việt Nam. Với hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm an toàn, bền bỉ và hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản cho cộng đồng.

Năng Lực Sản Xuất

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong nước, VietnamFire đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống nhà máy sản xuất.

- **Công suất hiện tại:** Đạt 150.000 - 200.000 bình/tháng.
- **Khả năng cung ứng:** Đảm bảo nguồn hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của thị trường và các dự án quy mô lớn.

Cam Kết Chất Lượng

- **Kiểm soát chất lượng:** Mọi sản phẩm bình chữa cháy VietnamFire được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu, sản xuất, lắp ráp đến kiểm tra trước khi xuất xưởng.
- **Thử nghiệm và giám định:** Sản phẩm được thử nghiệm, giám định và đánh giá bởi các đơn vị chuyên môn uy tín, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hiện hành.
- **Chứng nhận chất lượng:** Mỗi sản phẩm đều được chứng nhận theo quy định trước khi đưa ra thị trường, mang đến sự an tâm và tin cậy cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Giới Thiệu SẢN PHẨM



CÁC LOẠI SẢN PHẨM BÌNH CHỮA CHÁY



CÔNG TY CP VIETNAMFIRE
CHUYÊN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PCCC



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA BÌNH CHỮA CHÁY VIETNAMFIRE



Được sản xuất và kiểm tra đạt chuẩn ISO 9001:2015 và TCVN trước khi xuất xưởng giao khách hàng.



Có Tem truy xuất chống hàng giả.



Thiết kế dễ thao tác, thân thiện với người dùng.



Các dòng sản phẩm đa dạng.



Phù hợp sử dụng trong các hộ gia đình, văn phòng, nhà xưởng, trạm xăng,...



Bảo hành 24 tháng với tất cả các loại sản phẩm.



VIETNAMFIRE



PHÂN LOẠI BÌNH CHỮA CHÁY VIETNAMFIRE

 Loại	 Đám cháy loại A Vật liệu hữu cơ	 Đám cháy loại B Chất lỏng dễ cháy	 Đám cháy loại C Khí dễ cháy	 Đám cháy loại D Kim loại dễ cháy	 Đám cháy điện Thiết bị điện	 Đám cháy loại F Dầu nấu ăn
 Bình chữa cháy dạng bột	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 Bình chữa cháy CO2	✗	✓	✗	✗	✓	✗
 Bình chữa cháy gốc nước	✓	✓	✗	✗	✗	✓

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC

MÃ SẢN PHẨM **VF-BCC.ABC.4/8**



Bình bột chữa cháy VietnamFire là thiết bị cứu hỏa khẩn cấp đa năng, được thiết kế để dập tắt nhanh chóng các đám cháy do chất rắn như gỗ, vải; chất lỏng như xăng, cồn; và chất khí như gas. Với hiệu quả cao, thao tác đơn giản và an toàn, đây là “vệ sĩ” không thể thiếu cho gia đình, văn phòng, nhà xưởng, trạm xăng và các phương tiện giao thông.

	Bình chữa cháy ABC 4kg Bình chữa cháy ABC 8kg	
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 7026:2013	
Thành phần bột chữa cháy	75% $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ + 15% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	
Công suất chữa cháy	2A-55B-C	4A-144B-C
Khoảng cách phun	4 ~ 6 m	5 ~ 6 m
Thời gian phun hiệu quả	≥ 13 s	≥ 15 s
Nhiệt độ bảo quản	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
Khối lượng chất chữa cháy	4KG $\pm$ 2%	8KG $\pm$ 2%
Tổng trọng lượng bình	5.5KG $\pm$ 5%	11KG $\pm$ 5%
Chất liệu vỏ bình	Thép DC03	Thép DC03
Chiều cao / Đường kính	~ 490 mm / $\varnothing$ 130 mm	~ 640 mm / $\varnothing$ 160 mm
Áp suất làm việc	1.2 MPa - 1.5 MPa	1.2 MPa - 1.5 MPa
Áp suất thử	3 MPa	3 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất	≥ 5.5 MPa	≥ 5.5 MPa
Niên hạn sử dụng vỏ bình	5 năm	5 năm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Hiệu suất tối ưu: Vượt qua quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe.
- Độ bền cao: Vỏ bình được sơn tĩnh điện, chống gỉ sét và chịu được môi trường khắc nghiệt.
- Thiết kế thông minh: Đồng hồ áp suất trực quan; van khóa cao cấp, vận hành linh hoạt và có độ kín tuyệt đối.
- Bảo chứng an toàn: Đầy đủ tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và nhãn mác chính hãng.
- Cam kết dài hạn: Sản phẩm chính hãng, được bảo hành 24 tháng.



BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY

MÃ SẢN PHẨM VF-BCC.ABC.35

Được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các yêu cầu chữa cháy cường độ cao, bình chữa cháy xe đẩy là giải pháp bảo vệ hoàn hảo cho những khu vực có diện tích rộng như nhà xưởng công nghiệp, hầm giữ xe và tổ hợp văn phòng. Sản phẩm khắc phục triệt để giới hạn về dung tích của các dòng bình xách tay thông thường, đảm bảo công suất mạnh mẽ và hiệu năng dập lửa tuyệt đối khi xảy ra sự cố lớn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 7027:2013
Thành phần bột chữa cháy	75% $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ + 15% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
Công suất chữa cháy	6A-144B-C
Khoảng cách phun	$\geq 6 \text{ m}$
Thời gian phun hiệu quả	$\geq 20 \text{ s}$
Nhiệt độ bảo quản	$+5^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$
Khối lượng chất chữa cháy	$35\text{KG} \pm 2\%$
Tổng trọng lượng bình	$54\text{KG} \pm 5\%$
Chất liệu vỏ bình	Thép DC03
Chiều cao/Đường kính	$\sim 1000 \text{ mm} / \varnothing 320 \text{ mm}$
Áp suất làm việc	1.2 MPa - 1.5 MPa
Áp suất thử	3 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất	$\geq 5,5 \text{ MPa}$
Niên hạn sử dụng vỏ bình	5 năm

Bình chữa cháy xe đẩy sở hữu dung tích vượt trội, cung cấp nguồn chất chữa cháy dồi dào để xử lý các đám cháy quy mô lớn. Dù có trọng lượng và kích thước lớn, thiết bị vẫn đảm bảo tính cơ động vượt trội nhờ hệ thống khung đỡ chắc chắn, tích hợp bánh xe chịu lực vận hành mượt mà. Thiết kế thông minh này cho phép người dùng dễ dàng điều hướng và di chuyển nhanh chóng đến mọi khu vực xảy ra sự cố mà không đòi hỏi quá nhiều sức lực.



BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

MÃ SẢN PHẨM **VF-QC.ABC.6/8**



Được thiết kế với công nghệ cảm biến tiên tiến, bình tự động kích hoạt nhanh chóng và dập tắt đám cháy chỉ trong vài giây khi nhiệt độ môi trường đạt ngưỡng 68°C. Để bảo đảm hiệu quả và độ an toàn tuyệt đối, 100% sản phẩm VietnamFire đều trải qua quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe và được cấp tem kiểm định của Cục PCCC trước khi lưu hành, mang đến sự an tâm trọn vẹn cho mọi không gian.

	Quả cầu chữa cháy ABC 6kg Quả cầu chữa cháy ABC 8kg	
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 12314-1:2018	
Thành phần bột chữa cháy	75% $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ + 15% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	
Nhiệt độ bảo quản	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
Khối lượng chất chữa cháy	6KG ± 5%	8KG ± 5%
Tổng trọng lượng bình	8.7KG ± 5%	11.5KG ± 5%
Nhiệt độ đầu phun hoạt động	+68°C	+68°C
Thời gian phun hiệu quả	≥ 7 s	≥ 9 s
Chiều cao lắp đặt	2.5 m	2.5 m
Chất liệu vỏ bình	Thép DC03	Thép DC03
Chiều cao / Đường kính	~ 320 mm / Ø275 mm	~ 330 mm / Ø305 mm
Áp suất làm việc	1.2 MPa - 1.45 MPa	1.2 MPa - 1.45 MPa
Áp suất thử	3 MPa	3 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất	≥ 5,5 MPa	≥ 5,5 MPa
Niên hạn sử dụng vỏ bình	5 năm	5 năm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Cảm biến tự động: Nhạy bén kích hoạt chính xác tại ngưỡng nhiệt 68°C.
- Thiết kế treo trần: Lắp đặt nhanh chóng, tiết kiệm tối đa không gian.
- Phun tán diện rộng: Phân bố chất chữa cháy đồng đều, bao phủ trọn vẹn khu vực dưới bán kính hoạt động.



BÌNH CHỮA CHÁY CO₂

MÃ SẢN PHẨM VF-BCC.CO2.3/5



Bình chữa cháy CO₂ Vietnamfire được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như văn phòng, nhà xưởng, phòng máy, trung tâm dữ liệu, trạm điện... Đặc biệt, sản phẩm mang lại hiệu quả cao trong việc xử lý các đám cháy do chập điện hoặc chất lỏng dễ cháy. Sản phẩm phù hợp với các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại các công trình dân dụng và công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn cho con người và tài sản. Đây là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống phòng cháy chữa cháy của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

	Bình chữa cháy CO ₂ 3KG Bình chữa cháy CO ₂ 5KG	
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 7026:2013	
Quy chuẩn kỹ thuật	Sản phẩm được chứng nhận hợp quy theo QCVN 03:2023/BCA	
Thành phần chất chữa cháy	CO ₂ (Thời hạn thay thế chất chữa cháy định kỳ theo TCVN 7435-2)	
Công suất chữa cháy	34B-C	55B-C
Khoảng cách phun	≥ 3m	≥ 3m
Thời gian phun hiệu quả	≥ 8 s	≥ 9 s
Nhiệt độ bảo quản	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
Khối lượng chất chữa cháy	3KG (+0%-5%)	5KG (+0%-5%)
Tổng trọng lượng bình	10KG ± 5%	15.5KG ± 5%
Chất liệu vỏ bình	Thép CK45	Thép CK45
Chiều cao / Đường kính	~ 520 mm / Ø130 mm	~ 620 mm / Ø160 mm
Áp suất làm việc	4.5 MPa	4.5 MPa
Áp suất thử	25 MPa	25 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất	≥ 45,0 MPa	≥ 45,0 MPa
Niên hạn sử dụng vỏ bình	5 năm	5 năm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Hiệu quả dập tắt đám cháy chỉ trong vòng vài giây.
- Không để lại cặn, đảm bảo an toàn cho thiết bị.
- Cấu tạo đơn giản, vỏ bình sơn tĩnh điện bền đẹp, van xả chắc chắn, dễ thao tác.



BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC

MÃ SẢN PHẨM **VF-BCC.H20.4/6**



Bình chữa cháy gốc nước VietnamFire mang đến khả năng dập tắt đám cháy hiệu quả trên nhiều loại vật liệu cháy. Sản phẩm được tối ưu giữa hiệu năng và tính an toàn, không độc hại, không để lại cặn sau khi sử dụng và thân thiện với môi trường. Với khả năng cách điện và không sinh khí ngạt, thiết bị sẵn sàng ứng phó an toàn ngay cả trong không gian kín hoặc khu vực tập trung nhiều thiết bị điện, điện tử nhạy cảm.

	Bình chữa cháy gốc nước 4L Bình chữa cháy gốc nước 6L	
Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 7026:2013	
Thành phần chữa cháy	Dung dịch gốc nước 3% S-3-AB	
Công suất chữa cháy	1A-55B-C-F	2A-89B-C-F
Nhiệt độ bảo quản	+5°C ~ +60°C	+5°C ~ +60°C
Thể tích dung dịch chữa cháy	4L (+0%-5%)	6L (+0%-5%)
Áp suất làm việc	1,2 MPa – 1,5 MPa	1,2 MPa – 1,5 MPa
Áp suất thử	3 MPa	3 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất	≥ 5.5 MPa	≥ 5.5 MPa
Niên hạn sử dụng vỏ bình	5 năm	5 năm



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Ứng dụng dung dịch sinh học không độc hại, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe con người.
- Bề mặt thân bình được áp dụng công nghệ sơn tĩnh điện công nghiệp, tăng cường khả năng chống va đập, chống ăn mòn và duy trì độ bền màu trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Hệ thống nén khí đạt tiêu chuẩn kiểm định khắt khe, kết hợp với đồng hồ đo áp suất cơ học có vạch màu trực quan, giúp người vận hành dễ dàng theo dõi tình trạng sẵn sàng hoạt động của thiết bị.





VIETNAMFIRE

*Có VietnamFire,
Bye bye bà Hỏa!*



P. Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh



0906-56-56-56



info@vietnamfire.com.vn



<https://vietnamfire.com.vn>